

Huippuunhiottua imutehoa

ATTIX 33 -teollisuusimurisarjassa on aivan uusia ominaisuuksia. Innovatiivinen suodattimen puhdistus, parannettu suorituskyky ja kestävä muotoilu tekevät ATTIX 33- imurista erinomaisen valinnan ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa ja turvallista imuria. ATTIX 33 tarjoaa enemmän imutehoa, automaattisen suodattimen puhdistusjärjestelmän, tiiviin rakenteen sekä monia muita käyttäjälle hyödyllisiä ominaisuuksia. ATTIX 33 tarjoaa erinomaisen puhdistustehokkuuden automaattisen InfiniClean™ -suodattimen puhdistusjärjestelmän ansiosta. InfiniClean™ -järjestelmä puhdistaa suodattimen käänteisen ilmavirtapulssin avulla käytön aikana, mikä pitää imutehon jatkuvasti korkeana. Seisonta-aika vähenee merkittävästi kun säiliö voidaan täyttää ilman suodattimen puhdistusta - jopa erittäin vaativissa hienojakoista pölyä sisältävissä kohteissa. Kestävä ja pestävä PTFE-suodatin minimoi ylläpitoon kuluvan ajan ja vähentää huollon kokonaiskustannuksia. Käyttäjystävällisyys ja helppokäyttöisyys - myös kuljettaessa imuria kohteesta toiseen - ovat tärkeitä ominaisuuksia. Kaikissa malleissa on joustavat tarvikkeiden ja työkalujen säilytysratkaisut, varmistaen että kaikki tärkeä on hyvin lähettyvillä.



Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein

- InfiniClean™ - Automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä minimoi imutehon laskun
- PTFE tarttumaton kalvo min. 99,9% suodatustehokkuus
- Pölyluokka L
- Ainutlaatuinen kaksoissuodatus-järjestelmä saatavana HEPA-suodattimella
- 30-litran säiliö teräspöyriellä ja kestäväällä törmäyssuojalla
- MultiFit-lisävarustejärjestelmä
- Joustavat kumihihnat, työkalulaatikon kiinnityspaikka ja kuljetuskahva
- Moottorin jäähdytysuodatin, poistoilmansuodatin ja pitkäikäinen suodatin lisävarusteena



SpaceVac
Higher. Safer. Faster.

Malli	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Tuotenro	107412101	107412103	107412104

OMINAISUUDET

SoftStart	•	•	•
Antistaattinen järjestelmä	•	•	•
Moottorin kierrosnopeuden säätö		•	•
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille		•	•
Varustesäiliö	•	•	•

Huippuunhiottua imutehoa

Malli	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Tuotenro	107412101	107412103	107412104

OMINAISUUDET

Ylimääräinen pistoke työkaluille		•	•
Putken ja verkkojohdon pidike	•	•	•
Hyväksytty L-luokan hatalliselle pölylle		•	•
Roskasäkki 1 kpl	•	•	•
Fleece pölypussi 1 kpl			•
Työkäluatikon säilytysjärjestelmä			•

Malli	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Tuotenro	107412111

OMINAISUUDET

SoftStart		•
Antistaattinen järjestelmä		•
Moottorin kierrosnopeuden säätö		
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille		
Varustesäiliö		•
Ylimääräinen pistoke työkaluille		
Putken ja verkkojohdon pidike		•
Hyväksytty L-luokan hatalliselle pölylle		
Roskasäkki 1 kpl		•
Fleece pölypussi 1 kpl		
Työkäluatikon säilytysjärjestelmä		

Tekniset tiedot	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Enimmäisteho (W)	1400	1400	1400
Huipputeho (W)	1200	1200	1200
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Ilmavirtaus (l/min.)	4500	4500	4500
Alipaine (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Äänitaso työn aikana (dB(A))	60	60	60
Verkkojohto (m)	7.5	7.5	7.5
Säiliön enimmäistilavuus (l)	30	30	30
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Pääsuodattimen malli	PTFE	PTFE	PTFE
Pituus x leveys x korkeus (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565

Huippuunhiottua imutehoa

Tekniset tiedot	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Paino (kg)	14.5	14.5	16
Tekniset tiedot			ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Enimmäisteho (W)			1200
Huipputeho (W)			1000
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)			110/1/50-60/16
Ilmavirtaus (l/min.)			4200
Alipaine (mbar/kPa)			230/23
Äänitaso työn aikana (dB(A))			60
Verkkojohto (m)			7.5
Säiliön enimmäistilavuus (l)			30
Suodattimen puhdistusjärjestelmä			InfiniClean
Pääsuodattimen malli			PTFE
Pituus x leveys x korkeus (mm)			565x385x520
Paino (kg)			14.5